

Vložená koľajová váha ZVH 80t

Typ: PREMOVA ZVH 80t – celo oceľová vložená koľajová váha

nízka kompaktná konštrukcia vážiacich mostov je osadená na tenzometrických snímačoch zaťaženia
vážiaca jednotka je pri vážení vysunutá prostredníctvom vysokotlakových hydraulických valcov
kompaktný zdroj tlakovej hydrauliky kvapaliny
vážiaca elektronika spĺňa všetky požiadavky pre moderné váženie
teleso váhy zapustené v priestore koľajiska nezasahuje do prejazdnejho profilu trate
ľahká inštalácia váhy, bez nutnosti stavebných úprav – na mieste pre osadenia váhy je potrebné použiť drevené podvaly s
klznými podložkami koľaje
možnosť voľby rozstupu a počtu vážiacich modulov podľa požadovaných rozmerov váženia
software pre zber údajov o vážení
hermetická tesnosť - krytie IP 67
obchodné schválenie - trieda presnosti III
prejazd cez váhu riadený svetelnou signalizáciou - návesťou (biela/modrá)
voliteľný pohon agregátu / elektrický, pneumatický, ...

Indikátor váhy: I200B alebo M, I300, DFWK, ... / podľa požiadaviek zákazníka
LCD displej s podsvietením, rozsiahle funkcie indikátorov, komunikácia RS232
Napájanie váhy: 220V (+/- 10%)

Most váhy I (dĺžka mosta v mm)	Most váhy II (dĺžka mosta v mm)	Rázvor medzi mostami (vzdialenosť mostov v mm)	Rozsah váženia (minimálny rázvor v mm)	Rozsah váženia (maximálny rázvor v mm)
2 630	2 630	5 500	5 700	10 560
2 630	5 200	5 500	5 700	13 130
2 630	7 800	5 500	0	15 730
2 630	10 400	6 000	0	18 830

Rozmery ako aj kapacitu váhy je možné prispôbiť požiadavkám zákazníka.

Voliteľné príslušenstvo:

Vstup pre pripojenie klávesnice a/alebo čítačku čiarových kódov /podľa typu použitého indikátora váhy
Alibi - pamäťová karta
Ethernet, WI-FI alebo rádiové pripojenie
Externý displej
Modulová alebo externá tlačiareň

